

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN:	Luminario industrial led
MATERIAL DE LA CARCASA:	Aluminio
TERMINADO:	Negro
PANTALLA:	Transparente
ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP):	IP 65
DIMENSIONES (mm)	Φ230mm x 161 mm
TIPO DE ENCENDIDO:	Manual

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

TIPO DE LÁMPARA:	Campana Industrial
POTENCIA (W):	100 W / 75 W / 50 W
TENSIÓN (V~):	100 – 277 VAC
FRECUENCIA (Hz):	50/60 Hz
CONSUMO DE CORRIENTE(A):	0.56 – 1.10 A
FACTOR DE POTENCIA [F.P.]:	>0.9
FLUJO LUMINOSO [LM]:	15 000 lm
TEMPERATURA DE COLOR (K):	6 500 K
HORAS DE VIDA (H):	50 000 hrs
COLOR DE LA LUZ:	Luz de día
TEMPERATURA DE OPERACIÓN :	-30°C a 40°C
SUPRESOR DE PICOS:	6 KVA
ÁNGULO DE APERTURA:	120°




BENEFICIOS:

ATENUABLE:	No
GARANTÍA:	5 Años
PAÍS DE ORIGEN:	CHINA
CERTIFICACIÓN:	NOM-003

NOTA:

Empaque Individual (1pz)

Plano Mecánico / Dimensiones



ENERGÍA ALTERNATIVA E ILUMINACIÓN S.A DE C.V.

Camino a San Ángel 1100-C, Colonia: Tesistán, Municipio: Zapopan: Jalisco
 País: México, Código Postal: 45200, Telefono: 33 3897 0014 WEB. www.geopower.com.mx