

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN:	Interior
MATERIAL DE LA CARCASA:	Plástico / Aluminio
TERMINADO:	Blanco
PANTALLA:	Opalina
ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP):	IP 20
DIMENSIONES (mm)	100mm x 37mm
TIPO DE ENCENDIDO:	Manual

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

TIPO DE LÁMPARA:	Iluminación Unidireccional
POTENCIA (W):	4W
TENSIÓN (V~):	127 V~
FRECUENCIA (Hz):	50/60 Hz
CONSUMO DE CORRIENTE(A):	52 mA
FACTOR DE POTENCIA [F.P.]:	>0.5
FLUJO LUMINOSO [LM]:	360 lm
TEMPERATURA DE COLOR (K):	6 500 K
HORAS DE VIDA (H):	15 000 Hrs
COLOR DE LA LUZ:	Luz de día
ÁNGULO DE APERTURA (°):	120°
TEMPERATURA DE OPERACIÓN :	-20 a 45°
IRC:	>70



BENEFICIOS:

ATENUABLE:	NO
GARANTÍA:	2 Años
PAÍS DE ORIGEN:	CHINA
CERTIFICACIÓN:	NOM-003

NOTA:


Empaque Individual (1pz)
Empaque Master (100pzs)

Plano Mecánico / Dimensiones

LEDV1/4 W

LEDV1/4 W
 4 W 127 V~

E26



VECTOR

ENERGÍA ALTERNATIVA E ILUMINACIÓN S.A DE C.V.

Camino a San Ángel 1100-C, Colonia: Tesistán, Municipio: Zapopan: Jalisco
 País: México, Código Postal: 45200, Telefono: 33 3897 0014 WEB. www.geopower.com.mx