

CARACTERÍSTICAS

REFLED/100W

LUMINARIO DE LED

APLICACIÓN:	Exterior
	CUERPO SOPORTE
MATERIAL:	Aluminio
TERMINADO:	Transparente
PANTALLA:	Vidrio Templado
ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP):	IP65
DIMENSIONES (mm):	275mm x 230mm x 26mm
TIPO DE ENCENDIDO:	Manual
TECNOLOGÍA:	LED
TIPO DE BULBO:	R / BR (Reflector)

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

TIPO DE LÁMPARA:	LED
POTENCIA (W):	100 W
TENSIÓN (V~):	100 - 240 V~
FRECUENCIA (Hz):	50/60 Hz
CONSUMO DE CORRIENTE (A):	0.41-1.17 A
FACTOR DE POTENCIA (F.P.):	>0.9
FLUJO LUMINOSO (lm):	7000 lm
EFICIENCIA (lm/W):	70 lm/W
TEMPERATURA DE COLOR (K):	6500 K
HORAS DE VIDA (Hrs):	20 000 h
COLOR DE LA LUZ:	FRÍA
ÁNGULO DE APERTURA (°):	120°
TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°C):	-20°C-45°C
IRC:	>80



INFORMACIÓN ADICIONAL

MARCA:	GEOPOWER
GARANTÍA:	2 Años
PAIS DE ORIGEN:	CHINA
CUMPLIMIENTO NORMATIVO:	NOM 003
FECHA DE EMISIÓN DE LA FICHA:	15-dic-25

EMPAQUE

	Piezas	Peso
Individual	1 PZ	
Master	5 PZ	

PLANO MECÁNICO

