

CARACTERÍSTICAS

REFLED-CCT/500W

LUMINARIO DE LED REFLECTOR CCT

APLICACIÓN:	Exterior				
	<table><tr><th>CUERPO</th><th>SOPORTE</th></tr><tr><td>Aluminio</td><td>Aluminio</td></tr></table>	CUERPO	SOPORTE	Aluminio	Aluminio
CUERPO	SOPORTE				
Aluminio	Aluminio				
MATERIAL:	Aluminio				
TERMINADO:	Transparente				
PANTALLA:	Vidrio Templado				
ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP):	IP66				
DIMENSIONES (mm):	510*330*30mm				
PESO (KG):	4.5 kg				
TIPO DE ENCENDIDO:	Manual				
TECNOLOGÍA:	LED				
TIPO DE BULBO:	R / BR (Reflector)				

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

TIPO DE LÁMPARA:	LED
POTENCIA (W):	500 W
TENSIÓN (V~):	100 - 277 V~
FRECUENCIA (Hz):	50/60 Hz
CONSUMO DE CORRIENTE (A):	5.6-2 A
FACTOR DE POTENCIA (F.P.):	>0.9
FLUJO LUMINOSO (lm):	55000 lm
EFICIENCIA (lm/W):	0.5 kWh
TEMPERATURA DE COLOR (K):	3000K/4000K/6500K
HORAS DE VIDA (Hrs):	50 000 h
COLOR DE LA LUZ:	CCT
ÁNGULO DE APERTURA (°):	120°
TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°C):	-30°C-45°C
IRC:	>80



INFORMACIÓN ADICIONAL

MARCA:	GEOPOWER
GARANTÍA:	3 Años
PAIS DE ORIGEN:	CHINA
CUMPLIMIENTO NORMATIVO:	NOM 003
FECHA DE EMISIÓN DE LA FICHA:	25-sep-25

EMPAQUE

	Piezas	Peso
Individual	1 PZ	
Master	5 PZ	

PLANO MECÁNICO

